

GLOSS KILLER 44/00006

PULVERFÖRMIGES MATTIERUNGSADDITIV FÜR GLATT VERLAUFENDE PULVERLACKE

Anwendungen

- im Innenbereich uneingeschränkt für alle Pulverserien einsetzbar
- im Außenbereich für die Serie 59, Serie 47 und Serie 44 einsetzbar

NICHT für den Fassadenbereich geeignet

Verpackung in Originalkartons
zu 20 kg sowie in Minipacks
zu 2,5 kg

Lagerfähigkeit 6 Monate unter 25°C,
vor direktem Wärmeeinfluss
schützen!

Eigenschaften

- verleiht Pulverlacken eine gleichmäßige Mattierung im Glanzgradspektrum 30 - 60*

* Reflektometer ISO 2813 - 60° Messgeometrie

Oberfläche

- seidenmatt: Zugabe zwischen 10 % und 20 % zum Pulverlack
- matt: Zugabe zwischen 20 % und 30 % zum Pulverlack

Einsatzmenge

Gloss Killer wird dem Pulverlack zwischen 10 % und 50 % zugegeben.

Bei Zugaben zwischen 30 % und 50 % kann es zu einer Verschlechterung der Deckkraft kommen.

Wir empfehlen Versuche in Eigenverantwortung durchzuführen, um das optimale Mischungsverhältnis für den jeweiligen Anwendungsfall festzustellen.

Verarbeitung

Gloss Killer wird durch trockenes Mischen dem Pulverlack zugegeben. Der Mischvorgang kann durch Trommel- oder Rollmischer bzw. bei kleineren Mengen auch manuell erfolgen.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesem Produkt um ein Polyurethan-System handelt. Bitte beachten Sie die damit verbundenen Einbrennbedingungen (vgl. Produktdatenblatt 1154).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktinformationen periodisch dem technischen Fortschritt an. Es gilt daher die jeweils letztgültige Fassung, die Sie jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können. TIGER Coatings GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen des Produktdatenblattes vorzunehmen.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden zu diesem Thema und stellt lediglich eine Produktübersicht dar. Bei Verwendung eines Produktes außerhalb unseres Standardsortiments laut Standardproduktliste (letztgültige Fassung) ist das entsprechende Produktdatenblatt anzufordern.

Unsere Technischen Merkblätter und die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie in der jeweils letztgültigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können, sind integraler Bestandteil dieses Produktdatenblattes.

zertifiziert nach
EN ISO 9001 / 14001



TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com

Series 44/00006