

30/00140 Fluidadditiv

ADDITIV ZUR VERBESSERUNG DER FLUIDISIERBARKEIT

Anwendungen

- bei nicht ausreichender Fluidisierung
- bei Pulverspuckern
- zur verbesserten Verarbeitung mit DDF-Pumpen

Eigenschaften

- für alle TIGER Drylac® Serien geeignet
- pulverförmiges Additiv
- gute Lagerstabilität
- verbessert die Rieselfähigkeit
- wirkt bei DDF Pumpen Verballungen entgegen

Verpackung In Originalkartons zu 2 kg sowie in Minipacks zu 150g und 300 g

Lagerfähigkeit Zu verwenden bis: siehe Datum auf Produktetikette; trocken unter 25°C, vor direktem Wärmeeinfluss schützen

Anwendung

TIGER 30/00140 Fluid Additiv wird TIGER Drylac® je nach Anforderung in einer Menge von 0,05% bis zu 0,1% trocken zugegeben und anschließend durchgemischt. Dabei ist auf eine gründliche und homogene Mischung zu achten. Ein anschließendes Sieben dieser Mischung wird empfohlen. Eine zusätzliche Vermengung erfolgt in der Regel im Fluidboden oder durch das Rührwerk des Pulverbehälters.

Mischverhältnis in Gewichts- und Volumenangabe

Pulver-lack-menge	Zumischung von 0,05% Fluid Additiv	
	g	ml
20 kg	10 g	200 ml
25 kg	12,5 g	250 ml

Bei einer höheren Einsatzmenge als 0,1 % kann es zu Verlaufsstörungen und Ladungsproblemen kommen.

Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitungshinweise (Datenblatt 1213) sind unbedingt einzuhalten. Die Datenblätter, technischen Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien in der jeweils akuten Version stehen auf unserer Website www.tiger-coatings.com zum Download bereit.

Disclaimer

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktinformationen periodisch dem technischen Fortschritt an. Es gilt daher die jeweils letztgültige Fassung, die Sie jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können. TIGER Coatings GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen des Produktdatenblattes vorzunehmen.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden zu diesem Thema und stellt lediglich eine Produktübersicht dar. Bei Verwendung eines Produktes außerhalb unseres Standardsortiments laut Standardproduktliste (letztgültige Fassung) ist das entsprechende Produktdatenblatt anzufordern.

Unsere Technischen Merkblätter und die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie in der jeweils letztgültigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können, sind integraler Bestandteil dieses Produktdatenblattes.

zertifiziert nach
EN ISO 9001 / 14001
IATF 16949



TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com

Serie 30/00140